

MONOSPLIT SZÉRIA

DELFIN R32

WiFi (opcionális)

Króm díszcsík



BELTÉRI EGYSÉG



KÜLTÉRI EGYSÉG



TÁVIRÁNYÍTÓ

Termék Funkciók:

- Fűtés -5°C -ig.
- R32 gázzal töltve, melynek globális fűtési potenciál értéke (GWP) 650, szemben az R410a 2,088-as értékével, a légköri szennyezés így 67% -al csökken



Alvó mód



I feel



Penész szűrő



Időzítő



Auto újraindítás



Turbo⁺

Turbo



Óra



Auto diagnosztika



Gyerekzár



LED kijelző



Készenléti üzemmód
0.5 W



Előmelegítés



Korrózió elleni védelem



Auto leolvasztás



Szűrőtisztítási értesítés



Kültéri tápellátás



Alacsony feszültségű indítás



Blue Fin hőcserélő



Wi-Fi



Fűtés -5°C -ig



Aktív szén szűrő



Levegőtisztító szűrő
HCHO



Ezüst-ion szűrő



Hideg plazma

Funkciók: ● Standard ● Opcionális

MONOSPLIT SZÉRIA

műszaki adatlap

DELFIN R32

WiFi (opcionális)

Króm díszcsík



BELTÉRI EGYSÉG



Fűtés -5°C-ig



Wi-Fi

SZETT KÓD			Kód	SMVH09B-2A2A3NH	SMVH12B-2A2A3NH
Tápellátás			V- Hz- F	220- 50- 1	
Hűtés	Teljesítmény	Névleges	W/BTU	2500/8500	3400/11600
		Max	W	2900	3900
		Min	W	780	1300
	Áramfelvétel	Névleges	W	750	1020
		Max	W	1430	1560
		Min	W	75	90
	EER		W/W	3,33	3,33
Kondenzvíz		l/h	0,8	1,4	
SEER			W/W	6,1	6,1
Pdesign C			kW	2,5	3,4
Energiaosztály			-	A++	
Fűtés	Teljesítmény	Névleges	W/BTU	2800/9550	3600/12300
		Max	W	3300	4200
		Min	W	730	800
	Áramfelvétel	Névleges	W	775	995
		Max	W	1550	1650
		Min	W	135	140
COP		W/W	3,61	3,62	
SCOP			W/W	4,0	4,0
Pdesign H			kW	2,5	3,4
Energiaosztály			-	A+	
Fogyasztás készenléti üzemmódban			W	0,5	0,5
Beltéri egység	Méreték (LxPxH)	mm	821 x 283 x 200		
	Súly	Kg	9		
	Beltéri egység légáram	m³/h	520/440/230/150		
	Hangnyomás (SHi/Hi/Mi/Lo)	dB(A)	40/36/24/19 *		
	Zajsztint(SHi/Hi/Mi/Lo)	dB(A)	54/39/36/30		
Szabályozás módja			-	Kapilláris	
Kültéri egység	Méreték (LxPxH)	mm	830x 540 x 325		
	Súly	Kg	27	29	
	Max hangnyomás	dB(A)	52	53	
	Max zajsztint	dB(A)	61	62	
Kompresszor			Márka	Sanyo	
Hűtőközeg	Típus	-	R32	R32	
	Standard töltet	Kg	0,59	0,77	
	Töltet többlet	gr/m	20		
Hűtőcsövek	Méreték	mm	Ø9,52	Ø9,52	
		(inch)	1/4"- 3/8"	1/4"- 3/8"	
	Max hossz többlet töltéssel	m	10	10	
	Max megengedett csőhossz	m	20		
Max megengedett szintkülönbség	m	10			
Üzemi határértékek	Beltér	hűtés/fűtés	°C		
	Kültér	raff./risc.	°C		
				16 ~ 31	18 ~ 52 / -5 ~ 24

*csendes üzemmódban

Minősítés körülményei:

Hűtés: beltér 27°C B.S. - kültér 35°C B.S. / 24°C B.U.

Fűtés: beltér 20°C B.U. - kültér 7°C B.S. / 6°C B.U.