

# KERESKEDELMI MONOSPLIT SZÉRIA KAZETTÁS KOMPAKT / KAZETTÁS

HŰTŐKÖZEG

R410a / R32

**KAZETTÁS**  
840x840 mm



**KAZETTÁS KOMPAKT**  
570x570 mm



BELTÉRI EGYSÉG

KÜLTÉRI EGYSÉG



TÁVIRÁNYÍTÓ



VEZETÉKES PANEL  
(opcionális)  
cod. FILTOUCH



VEZETÉKES PANEL  
Wi-Fi  
(opcionális)  
cod. FILTOUCH  
WI\_FI



Alvó mód



I feel



Penész szűrő



Időzítő



Auto újraindítás



Turbo



Óra



Auto diagnosztika



Gyerekzár



LED kijelző



Készenléti üzemmód  
0.5 W



Előmelegítés



Korrózió elleni védelem



Auto leolvasztás



Szűrőtisztítási  
értesítés



Külséri  
tápellátás



Fűtés -15°C-ig



Alacsony feszültségű  
indítás



Blue Fin  
hőcserélő



Fűtés -20°C-ig



Aktív szén  
szűrő



Levegőtisztító szűrő  
HCHO



Ezüst-ion  
szűrő



Wi-Fi

Funkciók ● Standard ● Opcionális

# KERESKEDELMI MONOSPLIT SZÉRIA

## műszaki adatlap KAZETTÁS KOMPAKT / KAZETTÁS

### Műszaki adatlap KAZETTÁS KOMPAKT (570x570 mm)



BELTÉRI EGYSÉG			Kód	SCVH12A-A1NB(I)	SCVH18A-A1NB(I)
KÜLTÉRI EGYSÉG			Kód	SMVH12B-3A2A3NG(O)	SMVH18B-4A2A3NG(O)
SEER/ SCOP			W/W	6,1/4,0	6,1/4,0
Energiaosztály				A++/A+	A++/A+
Tápellátás			V-Hz-Fase	230 - 50 - 1	
Hűtés	Teljesítmény	Névleges	W/BTU	3500 / 11900	5200 / 17700
		Max/Min	W	4220/703	6327/1054
	Áramfelvétel	Névleges	W	1066	1599
	EER	W/W		3,28	3,31
Fűtés	Teljesítmény	Névleges	W/BTU	3500 / 11900	5200 / 17700
		Max/Min	W	4570/762	7030/1172
	Áramfelvétel	Névleges	W	1100	1530
	COP	W/W		3,73	3,61
Fogyasztás készenléti üzemmódban			W	0,5	0,5
Beltéri egység	Méretek (LxPxH)		mm	570 x 570 x 260	570 x 570 x 260
	Súly		Kg	19	19
	Légáram		m³/h	700	750
	Hangnyomás		dB(A)	39/33/30/26	41/35/32/29
	Zajszint		dB(A)	48/43/39/36	51/46/42/40
Szabályozás módja				Kapilláris + EXV	Kapilláris + EXV
Hűtőközeg			-	R32	R32
Beltéri egység	Méretek (LxPxH)		mm	762 x 257 x 540	890 x 340 x 700
	Súly		Kg	30	49
	Hangnyomás		dB(A)	49/57	51/59
Hűtőcsövek	Méretek		mm	Ø6,35 - Ø9,52	Ø6,35 - Ø12,70
			inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Üzemi határértékek			Beltér/Kültér (hűtés/fűtés)	°C 16 ~ 31 / 18~52 / -15 (-20*)~24	

### Műszaki adatlap KAZETTÁS (840x840 mm)



BELTÉRI EGYSÉG			Kód	SCVH18A-A1NA(I)	SCVH24A-A1NA(I)	SCVH36A-E1NA(I)	SCVH48A-E1NA(I)
KÜLTÉRI EGYSÉG			Kód	SMVH18B-4A2A3NG(O)	SMVH24B-5A2A3NG(O)	SAVH36A-E1NA(O)	SAVH48A-E1NA(O)
SEER/ SCOP			W/W	6,1/4,0	6,1/4,0	6,1/4,0	5,6/3,8
Energiaosztály				A++/A+	A++/A+	A++/A+	A+/A
Tápellátás			V-Hz-Fase	230 - 50 - 1		400 - 50 - 3	
Hűtés	Teljesítmény	Névleges	W/BTU	5300 / 18000	7000 / 24000	10500 / 36000	14000 / 48000
		Max/Min	W	6327/1054	8440/1406	12654/2110	16872/2820
	Áramfelvétel	Névleges	W	1599	2000	3100	4200
	EER	W/W		3,31	3,5	3,39	3,35
Fűtés	Teljesítmény	Névleges	W/BTU	5600 / 19000	7800 / 26500	11700 / 40000	15600 / 53000
		Max/Min	W	7030/1172	9315/1552	14060/2343	18160/3105
	Áramfelvétel	Névleges	W	1550	2100	3150	4250
	COP	W/W		3,61	3,72	3,72	3,67
Fogyasztás készenléti üzemmódban			W	0,5	0,5	0,5	0,5
Beltéri egység	Méretek (LxPxH)		mm	840 x 840 x 225	840 x 840 x 225	840 x 840 x 300	840 x 840 x 300
	Súly		Kg	32	45	50	52
	Légáram		m³/h	980	1200	1600	2000
	Hangnyomás		dB(A)	41/35/32/29	37/32	39/34	42/37
	Zajszint		dB(A)	51/46/42/40	48/43	50/44	51/48
Szabályozás módja				Kapilláris		Kapilláris + EXV	
Hűtőközeg			-	R32	R32	R410a	R410a
Kültéri egység	Méretek (LxPxH)		mm	890 x 340 x 700	1048 x 340 x 950		1348 x 340 x 950
	Súly		Kg	49	62	75	114
	Kültéri egység hangnyomás/zajszint		dB(A)	51/59	55/64	58/70	60/71
Hűtőcsövek	Méretek		mm	Ø6,35 - Ø15,88		Ø9,52 - Ø15,88	
			inch	1/4" - 5/8"		3/8" - 5/8"	
Üzemi határértékek			Beltér/Kültér (hűtés/fűtés)	°C 16 ~ 31 / 18~52 / -15(-20*)~24		16 ~ 31 / 18~52 / -15(-20*)~24	

Minősítés körülményei:

Hűtés: beltér 27°C B.S. - kültér 35°C B.S. / 24°C B.U.

Fűtés: beltér 20°C B.U. - kültér 7°C B.S. / 6°C B.U.