

KERESKEDELMI MONOSPLIT SZÉRIA KONZOLOS

HŰTŐKÖZEG

R32



BELTÉRI EGYSÉG



KÜLTÉRI EGYSÉG

Termék Funkciók:

- Magasfokú hatékonyság
- Egyszerűen karbantartható, megbízható felépítés
- A beltéri egység a padlóra vagy a falra szerelhető. A berendezés akár mélyedésekbe is elhelyezhető.



TÁVIRÁNYÍTÓ



KERESKEDELMI MONOSPLIT SZÉRIA műszaki adatlap KONZOLOS



Fűtés -15°C-ig



Fűtés -20°C-ig



BELTÉRI EGYSÉG

BELTÉRI EGYSÉG		Kód	SKVH09A-A3NA(I)	SKVH12A-A3NA(I)	
KÜLTÉRI EGYSÉG		Kód	SMVH09B-2A2A3NG(O)	SMVH12B-3A2A3NG(O)	
Tápellátás		V-Hz-F	230 - 50 - 1		
Hűtés	Teljesítmény	Névleges	W/BTU	2600 / 8870	3500 / 11942
		Max	W	4400	5700
		Min	W	600	700
	Áramfelvétel	Névleges	W	700	900
	EER	W	3,47	3,42	
SEER		W/W	6,50	6,30	
Energiaosztály			A++	A++	
Fűtés	Teljesítmény	Névleges	W/BTU	2600 / 8870	3500 / 11942
		Max	W	4900	6400
		Min	W	600	800
	Áramfelvétel	Névleges	W	700	900
	COP	W	3,76	3,72	
SCOP		W/W	4,00	4,00	
Energiaosztály			A+	A+	
Fogyasztás készenléti üzemmódban		W	0,5	0,5	
Beltéri egység	Méreték (LxPxH)	mm	700 x 215 x 600	700 x 215 x 600	
	Súly	Kg	16	17	
	Légáram	dB(A)	42	45	
	Hangnyomás	dB(A)	57	56,5	
Szabályozás módja			Kapilláris + EXV	Kapilláris + EXV	
Kültéri egység	Méreték (LxPxH)	mm	800 x 333 x 554	800 x 333 x 554	
	Súly	Kg	35	35,5	
	Hangnyomás	dB(A)	57	56,5	
	Zajszint	dB(A)	65	64,5	
Kompresszor	Típus		Rotary Inverter	Rotary Inverter	
Hűtőközeg	Típus		R32	R32	
	Standard töltet	Kg	1,1	1,8	
Hűtőcsövek	Méreték	mm	ø6,35 - ø9,52	ø6,35 - ø12,70	
		inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	
	Max megengedett csőhossz	m	25	30	
	Max megengedett szintkülönbség	m	10	20	
Üzemi határértékek	Beltér (hűtés/fűtés)	°C	16~ 31	16~ 31	
	Kültér (hűtés/fűtés)	°C	18~52 / -15 (-20*) ~24		

Minősítés körülményei:

Hűtés: beltér 27°C B.S. - kültér 35°C B.S. / 24°C B.U.

Fűtés: beltér 20°C B.U. - kültér 7°C B.S. / 6°C B.U.