


KERESKEDELMI TORONY-MONOSPLIT SZÉRIA

LYRA



Kijelző és érintőgombok a berendezés felületén



BELTÉRI TORONY EGYSÉG

KÜLTÉRI EGYÉG

Termék Funkciók:

- Elegáns kialakítású modell
- Alkalmas kereskedelmi felhasználásra
- Hűtés és hőszivattyú funkció
- Csökkentett zajszint
- Erőteljes ventilálás



TÁVIRÁNYÍTÓ



Alvó mód



I feel



Penész szűrő



Időzítő



Auto újraindítás



Turbo



Óra



Auto diagnosztika



Gyerekzár



Érintőgombok



Készenléti üzemmód
0.5 W



Előmelegítés



Korrózió elleni
védelem



Auto leolvasztás



Szűrőtisztítási
értesítés



Kültéri
tápellátás



Fűtés -7°C-ig



Alacsony feszültségű
indítás



Blue Fin
hőcserélő

Funkciók ● Standard

KERESKEDELMI TORONY-MONOSPLIT SZÉRIA

műszaki adatlap **LYRA**



Érintőgombok



Fűtés -7°C -ig

SZETT KÓD		Kód		SSFH48A-1A1E1NA
Tápellátás		V-Hz-Fase		400 - 50 -3
Hűtés	Teljesítmény	Névleges	W / BTU	14000 / 48000
	Áramfelvétel	Névleges	W	5050
	EER		W/W	2,80
Fűtés	Teljesítmény	Névleges	W / BTU	14700 / 50000
	Áramfelvétel	Névleges	W	5100
	COP		W/W	2,87
Beltéri egység	Méreték (LxPxH)	mm		582x388x1890
	Súly	Kg		63
	Légáram	m ³ /h		2000
	Hangnyomás	dB(A)		50/44
	Zajsztint	dB(A)		61/54
Kültéri egység	Méreték (LxPxH)	mm		1020x396x1350
	Súly	Kg		112
	Hangnyomás	dB(A)		60
	Zajsztint	dB(A)		68
Hűtőközeg	Típus		R410A	
Hűtőcsövek	Méreték	mm	Ø12.7 - Ø19.05	
		inch	1/2 - 3/4	
Üzemi határértékek	Beltér (hűtés/fűtés)	°C		16 ~ 31
	Kültér (hűtés/fűtés)	°C		18~43 / -7 ~24

Minősítés körülményei:

Hűtés: beltér 27°C B.S. - kültér 35°C B.S. / 24°C B.U.

Fűtés: beltér 20°C B.U. - kültér 7°C B.S. / 6°C B.U