

MULTISPLIT FREE MATCH SZÉRIA

VELA MULTI R32

-15°C 15°C fűtéskor



Termék Funkciók:

- Nagy hatékonyságra optimalizált dizájn fűtés és hűtés terén, az Európai Standard ERP alapján.
- R32 gázzal töltve, melynek globális fűtési potenciál értéke (GWP) 650, szemben az R410a 2,088-as értékével, a légköri szennyezés így 67% -al csökken



Alvó mód



I feel



Penész szűrő



Időzítő



Auto újraindítás



Turbo



Óra



Auto diagnosztika



Gyereklár



LED kijelző



Készenléti üzemmód
0.5 W



Előmelegítés




Korrózió elleni
védelem



Auto leolvasztás



Szűrőtisztítási
értesítés



Külső
tápellátás



Alacsony feszültségű
indítás



Blue Fin
hőcserélő



Termikus mérőszám
2.0



Fűtés -15°C -ig



Hűtés 18°C -ig



Aktív szén
szűrő



Levegőtisztító szűrő
HCHO



Ezüst-ion
szűrő



Fűtés -20°C -ig



Wi-Fi

Funkciók: ● Standard ● Opcionális

MULTISPLIT FREE MATCH SZÉRIA

műszaki adatlap

-15°C 15°C hűtéskor

VELA MULTI R32



Fűtés -15°C -ig



Hűtés 18°C -ig



Fűtés -20°C -ig



KÜLTÉRI EGYSÉG KÓD			Kód	SUV2-H18/3CFA-N	SUV3-H24/3CGA-N	SUV4-H28/3CGA-N
Csatlakoztatható beltéri egységek			n°	2	3	4
Tápellátás			V/Hz/Fase	250 - 50 - 1	250 - 50 - 1	250 - 50 - 1
Hűtés	Teljesítmény	Névleges	W/Btu	5200/17700	7000/23900	8200/28000
		Max	W	5900	8450	10550
		Min	W	2100	2300	2300
	Áramfelvétel	Névleges	W	1400	1900	2300
		Max	W	1590	2850	3200
		Min	W	560	1050	1100
	EER	W/W	3,71	3,68	3,57	
SEER	W/W		6,10			
Energiaosztály			-	A++	A++	A++
Pdesign C			kW	5,2	7,00	8,20
Fűtés	Teljesítmény	Névleges	W/Btu	5200/17700	7000/23900	8200/28000
		Max	W	5950	8600	10700
		Min	W	2550	3500	4100
	Áramfelvétel	Névleges	W	1250	1650	2100
		Max	W	1800	2800	3200
		Min	W	800	950	1000
	COP	W/W	4,16	4,24	3,90	
SCOP	W/W		4,00			
Energiaosztály			-	A+	A+	A+
Pdesign H			kW	5,20	7,00	8,20
Fogyasztás készenléti üzemmódban			W	0,5	0,5	0,5
Max hangnyomás			dB(A)	54	55	55
Max zajszint			dB(A)	63	68	68
Méretek (L x P x H)			mm	960 x 396 x 700	990 x 426 x 790	990 x 426 x 790
Súly			Kg	45	60	64
Szabályozás módja			-	EEV	EEV	EEV
Kompresszor			Márka	Panasonic	Panasonic	Panasonic
Hűtőközeg	Típus	-	R32	R32	R32	
	Standard töltet	Kg	1,10	1,50	1,80	
	Többlettöltet	gr/m	16	16	22	
Hűtőcsövek	Méretek	mm (inch)	ø 6,35/ø 9,52 (1/4"-3/8")			
		mm (inch)	ø 6,35/ø 9,52 (1/4"-3/8")			
		mm (inch)	-	ø 6,35/ø 9,52 (1/4"-3/8")		
		mm (inch)	-	-	ø 6,35/ø 9,52 (1/4"-3/8")	
	Max hossz többlet töltéssel	m	10	10	10	
	Max megengedett csőhossz	m	20	60	70	
Max megengedett szintkülönbség	m		10			
Üzemi határértékek	Kültér	hűtés/fűtés	°C	18 ~ 52 / -15 (-20) ~ 24		

*csendes üzemmódban

Minősítés körülményei:

Hűtés: beltér 27°C B.S. - kültér 35°C B.S. / 24°C B.U.

Fűtés: beltér 20°C B.U. - kültér 7°C B.S. / 6°C B.U.

MULTISPLIT FREE MATCH SZÉRIA

BELTÉRI EGYSÉGEKKEL lehetséges kombinációk

Beltéri egység hűtési teljesítmény: BTU/h x 1000											
	N° 2 beltéri egységek		N° 3 beltéri egységek			N° 4 beltéri egységek			N° 5 beltéri egységek		
	SUV2-H18/1CFA-N* Hűtőközeg R32	7+7	7+9	-			-			-	
7+12		9+9									
9+12		12+12									
SUV3-H24/1CGA-N* Hűtőközeg R32	7+7	7+9	7+7+7	7+7+9	7+7+12	-			-		
	7+12	7+18	7+7+18	7+9+9	7+9+12						
	9+9	9+12	7+9+18	7+12+12	9+9+9						
	9+18	12+12	9+9+12	9+9+18	9+12+12						
	12+18	18+18	12+12+12	-	-						
SUV4-H28/1CGA-N* Hűtőközeg R32	7+7	7+9	7+7+7	7+7+9	7+7+12	7+7+7+7	7+7+7+9	7+7+7+12	-		
	7+12	7+18	7+7+18	7+9+9	7+9+12	7+7+7+18	7+7+9+9	7+7+9+12			
	9+9	9+12	7+9+18	7+12+12	7+12+18	7+7+9+18	7+7+12+12	7+9+9+9			
	9+18	12+12	9+9+9	9+9+12	9+9+18	7+9+9+12	7+9+12+12	9+9+9+9			
	12+18	18+18	9+12+12	9+12+18	12+12+12	9+9+9+12	9+9+12+12	-			
	-	-	12+12+18	-	-	-	-	-			
SUV4-H36/1CKA-N* Hűtőközeg R410a	7+12	18+24	7+7+7	7+12+24	9+18+24	7+7+7+7	7+7+12+24	9+9+9+12	-		
	7+18	24+24	7+7+9	7+18+18	12+12+12	7+7+7+9	7+7+18+18	9+9+9+18			
	7+24	-	7+7+12	7+18+24	12+12+18	7+7+7+12	7+9+9+9	9+9+9+24			
	9+9	-	7+7+18	9+9+9	12+12+24	7+7+7+18	7+9+9+12	9+9+12+12			
	9+12	-	7+7+24	9+9+12	12+18+18	7+7+7+24	7+9+9+18	9+9+12+18			
	9+18	-	7+9+9	9+9+18	12+18+24	7+7+9+9	7+9+9+24	9+9+18+18			
	9+24	-	7+9+12	9+9+24	-	7+7+9+12	7+9+12+12	9+12+12+12			
	12+12	-	7+9+18	9+12+12	-	7+7+9+18	7+9+12+18	9+12+12+18			
	12+18	-	7+9+24	9+12+18	-	7+7+9+24	7+9+12+24	12+12+12+12			
	12+24	-	7+12+12	9+12+24	-	7+7+12+12	7+9+18+18	-			
18+18	-	7+12+18	9+18+18	-	7+7+12+18	9+9+9+9	-				
SUV5-H42/1CKA-N* Hűtőközeg R410a	7+18	-	7+7+7	7+24+24	12+18+18	7+7+7+7	7+9+9+9	7+18+18+18	7+7+7+7+7	7+7+9+9+18	7+12+12+12+12
	7+24	-	7+7+9	9+9+9	12+18+24	7+7+7+9	7+9+9+12	9+9+9+9	7+7+7+7+9	7+7+9+9+24	9+9+9+9+9
	9+12	-	7+7+12	9+9+12	12+24+24	7+7+7+12	7+9+9+18	9+9+9+12	7+7+7+7+12	7+7+9+12+12	9+9+9+9+12
	9+18	-	7+7+18	9+9+18	18+18+18	7+7+7+18	7+9+9+24	9+9+9+18	7+7+7+7+18	7+7+9+12+18	9+9+9+9+18
	9+24	-	7+7+24	9+9+24	18+18+24	7+7+7+24	7+9+12+12	9+9+9+24	7+7+7+7+24	7+7+9+12+24	9+9+9+12+12
	12+12	-	7+9+9	9+12+12	-	7+7+9+9	7+9+12+18	9+9+12+12	7+7+7+9+9	7+7+12+12+12	9+9+12+12+12
	12+18	-	7+9+12	9+12+18	-	7+7+9+12	7+9+12+24	9+9+12+18	7+7+7+9+12	7+7+12+12+18	-
	12+24	-	7+9+18	9+12+24	-	7+7+9+18	7+9+18+18	9+9+12+24	7+7+7+9+18	7+9+9+9+9	-
	18+18	-	7+9+24	9+18+18	-	7+7+9+24	7+9+18+24	9+9+18+18	7+7+7+9+24	7+9+9+9+12	-
	18+24	-	7+12+12	9+18+24	-	7+7+12+12	7+12+12+12	9+12+12+12	7+7+7+12+12	7+9+9+9+18	-
	24+24	-	7+12+18	9+24+24	-	7+7+12+18	7+12+12+18	9+12+12+18	7+7+7+12+18	7+9+9+9+24	-
	-	-	7+12+24	12+12+12	-	7+7+12+24	7+12+12+24	9+12+12+24	7+7+7+12+24	7+9+9+12+12	-
	-	-	7+18+18	12+12+18	-	7+7+18+18	7+12+18+18	12+12+12+12	7+7+9+9+9	7+9+9+12+18	-
	-	-	7+18+24	12+12+24	-	7+7+18+24	7+12+18+24	12+12+12+18	7+7+9+9+12	7+9+12+12+12	-

* A beltéri egységek egyidejű használatakor teljesítményük nem lehet nagyobb a kondenzáló egység hatáskörénél