



Skyworth

Your Air, We Care

VELA R32

MONOSPLIT SZÉRIA

I feel funkció

-20°C fűtéskor



Alvó mód



I feel




Penész szűrő



Időzítő



Auto újraindítás



Turbo⁺

Turbo



Óra



Auto diagnosztika



Gyerekzár



LED

LED kijelző



Készenléti üzemmód
0.5 W



Előmelegítés



Korrózió elleni védelem



Auto leolvasztás



Szűrőtisztítási
értesítés



Külséri
tápellátás



Alacsony feszültségű
indítás



Blue Fin
hőcserélő



Hideg plazma



Fűtés -20°C -ig



Hűtés 18°C -ig



Cseptálca-
és karterfűtés



Levegőtisztító szűrő
HCHO



Aktív szén
szűrő



Ezüst-ion
szűrő



Wi-Fi

Funkciók:

- Standard
- Opcionális

MONOSPLIT SZÉRIA műszaki adatlap

VELA R32



I feel funkció

-20°C fűtéskor



Fűtés -20°C-ig



Hűtés 18°C-ig



SZETT KÓD			Kód	SMVH09A-2C1A3NG	SMVH12A-3C1A3NG	SMVH18A-4C1A3NG	SMVH24A-5C1A3NG
Tápellátás			V / Hz/ F	220 - 240 / 50 / 1			
Hűtés	Teljesítmény	Névleges	W/BTU	2600/8871	3500/11942	5270/17981	6450/22007
		Max	W	3300	4000	6700	7000
		Min	W	400	550	1000	1400
	Áramfelvétel	Névleges	W	750	1010	1540	1840
		Max	W	1430	1560	2460	2800
		Min	W	150	180	320	380
EER		W/W	3,47	3,47	3,42	3,51	
Kondenzvíz		l/h	0,8	1,4	1,8	2,4	
SEER			W/W	6,7	6,5	6,3	6,4
Pdesign C			kW	2,6	3,5	6,2	6,4
Energiaosztály			-	A++			
Fűtés	Teljesítmény	Névleges	W/BTU	2800/9600	3650/12500	5500/18800	6600/22500
		Max	W	4100	5130	6800	7900
		Min	W	400	600	1100	1500
	Áramfelvétel	Névleges	W	745	970	1480	1750
		Max	W	1550	1800	2300	2500
Min		W	180	220	350	400	
COP		W/W	3,76	3,76	3,72	3,77	
SCOP			W/W	4,0	4,0	4,0	4,0
Pdesign H			kW	2,6	3,2	5,0	6,2
Energiaosztály			-	A+			
Fogyasztás készenléti üzemmódban			W	0,5	0,5	0,5	0,5
Beltéri egység	Méreték (szélesség x magasság x mélység)	mm	821 x 283 x 200	884 x 298 x 205	1003 x 310 x 222	1109 x 331 x 250	
	Súly	Kg	9,5	10,5	14	16,5	
	Beltéri egység légáram	m³/h	520/440/230/150	580/500/300/230	850/760/570/480	1090/930/670/560	
	Hangnyomás (SHi/Hi/Mi/Lo)	dB(A)	38/34/21/19 *	40/35/22/20*	47/44/31/29*	48/44/35/33*	
	Zajsztint (SHi/Hi/Mi/Lo)	dB(A)	51/47/34/32	53/48/35/33	58/55/42/40	61/57/48/46	
Szabályozás módja			-	Kapilláris		Kapilláris	
Kültéri egység	Méreték (szélesség x magasság x mélység)	mm	830 x 540 x 325		890 x 599 x 372		960 x 700 x 396
	Súly	Kg	29	30	40	43,5	
	Max hangnyomás	dB(A)	52	53	55	59	
	Max zajsztint	dB(A)	61	62	63	68	
Kompresszor			Márka	Panasonic		Panasonic	
Hűtőközeg	Típus	-	R32	R32	R32	R32	
	Standard töltet	Kg	0,52	0,78	0,93	1,05	
	Töltet többlet	gr/m	20				50
Hűtőcsövek	Méreték	mm	Ø6 / Ø9,52		Ø6 / Ø12		Ø6 / Ø16
		(inch)	1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"		1/4" - 5/8"
	Max hossz többlet töltéssel	m	5	5	5	5	
	Max megengedett csőhossz	m	20		10		25
Max megengedett szintkülönbség	m	10					
Üzemi határértékek	Beltér	hűtés/fűtés	16 ~ 31				
	Kültér	hűtés/fűtés	18 ~ 52 / -15 (-20) ~ 24				

*csendes üzemmódban

Minősítés körülményei: Hűtés: beltér 27°C B.S. - kültér 35°C B.S. / 24°C B.U.

Fűtés: beltér 20°C B.U. - kültér 7°C B.S. / 6°C B.U.